


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2082578



Кабельний сальник із шестиграним проміжним штуцером форми C4 відповідно до DIN 46320 зі з'єднувальною PG-нарізю відповідно до DIN 40430.
Сталеve стопорне кільце, гальванічне оцинкування та прозоре пасивування.
Ущільнювальне кільце з NR/SBR.
Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54.
З розрізним кільцем.
*Ціни згідно з DEL-записом.



латунь



нікельований

Основні дані


Артикули	2082578
Тип	162 MS PG21
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	PG
Виробник	OBO
Розмір	PG21
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	5,24 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	1,9512 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2082578



Розміри



Розмір e	33,5 mm
Розмір L	22 mm
Розмір L, макс.	22 mm
Розмір L1	7 mm
Розмір L2	15 mm
Розмір L3	3,5 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	ущільнювальне кільце з можливістю вирізання
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	20,5 mm
Мін. поверхня ущільнення D	10 mm
захищений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
Різьба	Pg 21
Тип різьби	PG
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	30 mm
Ключова ширина 2	28 mm
Рівень захисту	IP65
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні