


Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2082620



Кабельний сальник із шестиграним проміжним штуцером форми C4 відповідно до DIN 46320 з метричною з'єднувальною нарізкою відповідно до DIN EN 60423 або ISO 68. Сталева стопорна кільця, гальванічне оцинкування та прозоре пасивування. Ущільнювальне кільце з NR/SBR. Ступінь захисту: з ущільнювальним кільцем з'єднувальної нарізі IP65, без ущільнювального кільця з'єднувальної нарізі IP54. З розрізним кільцем.

*Ціни згідно з DEL-записом.



латунь



нікельований

Основні дані


Артикули	2082620
Тип	162 MS PG 7
Позначення 1	Кабельний ввід
Позначення 2	PG
Виробник	OBO
Розмір	PG7
Матеріал	Латунь
Покриття	нікельовано
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від кошики до воріт	1,8554 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Конусний кабельний сальник, PG-нарізь, розрізне
кільце, нікельоване
Артикули: 2082620



Розміри



Розмір e	15,5 mm
Розмір L	15 mm
Розмір L, макс.	15 mm
Розмір L1	5 mm
Розмір L2	9 mm
Розмір L3	2 mm

Технічні характеристики

Тип ущільнювача	ущільнювальне кільце з можливістю вирізання
Із захистом від згинання	ні
Макс. поверхня ущільнення D	8 mm
Мін. поверхня ущільнення D	3,5 mm
захищений від вибуху	ні
Ввід плоского кабелю	ні
Для вибухонебезпечних зон	без
Різьба	Pg 7
Тип різьби	PG
Довжина нарізці	5 mm
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	ні
Універсальний ущільнювач	ні
З контргайкою	ні
Ударовідпорний	ні
Ключова ширина 1	14 mm
Ключова ширина 2	13 mm
Рівень захисту	IP54
Здатність до зменшення розтягувального зусилля	ні