

Технічний паспорт

Тримач круглого провідника Rd 8-10 мм, з шурупом та дюбелем

Артикули: 5207851



- З внутрішньою різьбою M8 та наскрізним отвором для шурупів
- Підвищена стійкість до атмосферних впливів і температур від -35 °С до +90 °С
- В комплекті з шурупами (5 x 60) і пластиковими дюбелями (8 x 40).

РА Поліамід

Основні дані

Артикули	5207851
Позначення 1	Тримач
Позначення 2	з дюбелем
Виробник	OVO
Розмір	20mm
Колір	сірий
Матеріал	Поліамід
Мінімальна одиниця продажу UK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,93 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Тримач круглого провідника Rd 8-10 мм, з шурупом та дюбелем

Артикули: 5207851



Розміри



Технічні характеристики

Тип кріплення на тримачі	Отвір із різьбою М
Вид кріплення провідника	із притискною скобою
Різьба, метрична	8
Ізольована конструкція з високою пробивною напругою	ні
Розміри провідника	8-10 мм, круглий
Монтажна висота	20 mm
Матеріал тримача	Поліамід
Матеріал основи	Поліамід
Матеріал виступаючої частини	Поліамід