

Технічний паспорт

Гвинт SPRINT, з хрестовим шліцом

Артикули: 3192644



Загартована сталь, гальванічно оцинкована, а також покрита хостафлоном. Потайна головка з хрестовим шліцом Pozidrive розм. 2 Ø 6 мм Pozidrive розм. 3).

Завдяки застосуванню гвинтів SPRINT значно скорочується час загвинчування

в порівнянні зі звичайними гвинтами. Цю відчутну перевагу ви отримуєте завдяки кінчику гвинта з першою нарізкою, яка переходить у 2-ходову нарізку. Галузь застосування: дерево, ДСП, плити Rigips, пластмасовий дюбель.



St Сталь

G гальванічно оцинкований

Основні дані

Артикули	3192644
Тип	4759 6.0x60
Позначення 1	Болт Спринт
Позначення 2	потайн. голівка,хр.шліц привод
Виробник	OBO
Розмір	6x60mm
Матеріал	Сталь
Покриття	гальванічно оцинкований
Стандарт поверхні	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Мінімальна одиниця продажу VK	200
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	0,79 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Гвинт SPRINT, з хрестовим шліцом

Артикули: 3192644



Розміри



Довжина	60 mm
Розмір D	6 mm
Розмір L	60 mm

Технічні характеристики

Загартований	так
Діаметр головки	11 mm
Форма головки	Прихована головка
Гвинтова система	Викрутка