

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ
Артикули: 1186449



Скоба з Т-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробакі, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

Основні дані

Артикули	1186449
Тип	BS-H1-K-52 ALU
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	46-52mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	3,9 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,479 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 Н-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1186449



Розміри



Довжина	25 mm
Ширина	57 mm
Висота	89 mm
Товщина	2 mm
Розмір А	25 mm
Розмір В	57 mm
Розмір С	40 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір Н	89 mm
Розмір L	45 mm
Розмір t	2 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	52 mm
Для труб із мін. діаметром	46 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	40 mm
Макс. Момент затягування	2 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	52 mm
Мін. діапазон затискування D	46 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	Алюміній
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен