

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 Н-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною A2
Артикули: 1186162



Скоба з Т-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 16–17 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A2 Нержавіюча сталь 1.4301

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані


Артикули	1186162
Тип	BS-H1-M-64 A2
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	58-64mm
Матеріал	Нержавіюча сталь 1.4301
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	15
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	14,5 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від коліски до воріт	0,8317 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 Н-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною А2
Артикули: 1186162



Розміри



Довжина	25 mm
Ширина	70 mm
Висота	102 mm
Товщина	2,5 mm
Розмір A	25 mm
Розмір B	70 mm
Розмір C	33 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	102 mm
Розмір L	43 mm
Розмір t	2,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Збереження функцій	так
Для труб із макс. діаметром	64 mm
Для труб із мін. діаметром	58 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	17 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	16 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	33 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З пластиковою пластиною	ні
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	64 mm
Мін. діапазон затискування D	58 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	нержавіюча сталь
Якість матеріалу ванни	Нержавіюча сталь 304 (1.4301)