

Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 N-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, Al
Артикули: 1187320



Скоба з N-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 11–12 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



Alu алюміній

Основні дані

Артикули	1187320
Тип	BS-N1-K-28 ALU
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	22-28mm
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	1,7 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від колиски до воріт	0,2542 кг COe / 1 Шт.


Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 N-опора, 1-складний,
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1187320



Розміри



Довжина	22,5 mm
Ширина	33 mm
Висота	52 mm
Товщина	2 mm
Розмір А	22,5 mm
Розмір В	33 mm
Розмір С	34 mm
Розмір G (мм)	M6
Розмір Н	52 mm
Розмір L	35 mm
Розмір t	2 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	28 mm
Для труб із мін. діаметром	22 mm
для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами)	12 mm
для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)	11 mm
Різьба	M6
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	34 mm
Макс. Момент затягування	2 Nm
З пластиковою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	28 mm
Мін. діапазон затискування D	22 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	Алюміній
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	Пластик
Якість матеріалу ванни	Поліпропілен