


# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 U-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, Al  
Артикули: 1186942



Скоба з U-подібною ніжкою, з пластиковою притискною пластиною з поліпропілену. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на C-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18–22 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



**Alu** алюміній

## Основні дані

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| Артикули                                       | 1186942               |
| Тип                                            | BS-U1-K-46 ALU        |
| Позначення 1                                   | Затискач              |
| Виробник                                       | OBO                   |
| Розмір                                         | 40-46mm               |
| Матеріал                                       | Алюміній              |
| Мінімальна одиниця продажу VK                  | 50                    |
| Одиниця вимірювання                            | Шт.                   |
| Маса                                           | 3,6 kg                |
| Одиниця ваги                                   | кг/% пара             |
| Вуглецевий слід CO2 (GWP) від колиска до воріт | 0,4253 кг COe / 1 Шт. |


# Технічний паспорт

Затискач для кронштейна 2056 U-опора, 1-складний,  
пластиковий притискний жолоб, АІ

Артикули: 1186942



## Розміри



|               |       |
|---------------|-------|
| Довжина       | 25 mm |
| Ширина        | 51 mm |
| Висота        | 76 mm |
| Товщина       | 2 mm  |
| Розмір A      | 25 mm |
| Розмір B      | 51 mm |
| Розмір C      | 40 mm |
| Розмір G (мм) | M8    |
| Розмір H      | 76 mm |
| Розмір L      | 45 mm |
| Розмір t      | 2 mm  |

## Технічні характеристики

|                                                |                 |
|------------------------------------------------|-----------------|
| Кількість кабелів/труб                         | 1               |
| Для труб із макс. діаметром                    | 46 mm           |
| Для труб із мін. діаметром                     | 40 mm           |
| для шини з макс. шириною шлиця (з інтервалами) | 22 mm           |
| для шини з мін. шириною шлиця (з інтервалами)  | 18 mm           |
| Різьба                                         | M8              |
| Не містить галогенів                           | так             |
| Довжина, зовнішній розмір                      | 40 mm           |
| Макс. Момент затягування                       | 2 Nm            |
| З пластиковою пластиною                        | так             |
| Вид монтажу                                    | Профільна рейка |
| Ширина отворів                                 | 10 mm           |
| Макс. діапазон затискування D                  | 46 mm           |
| Мін. діапазон затискування D                   | 40 mm           |
| Додаткова поверхня                             | необроблений    |
| Додатковий матеріал                            | Алюміній        |
| Із ванноподібним застискачем                   | ні              |
| Матеріал ванни                                 | Пластик         |
| Якість матеріалу ванни                         | Поліпропілен    |