

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною А4
Артикули: 1186656



Скоба з U-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18–22 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A4 Сталь, нержавіюча 1,4571

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані


Артикули	1186656
Тип	BS-U1-M-58 A4
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	52-58mm
Матеріал	Сталь, нержавіюча 1,4571
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	100
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	14,74 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,7243 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною A4
Артикули: 1186656



Розміри



Довжина	25 mm
Ширина	64 mm
Висота	89 mm
Товщина	2,5 mm
Розмір A	25 mm
Розмір B	64 mm
Розмір C	33 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	89 mm
Розмір L	43 mm
Розмір t	2,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	58 mm
Для труб із мін. діаметром	52 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	18 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	33 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	58 mm
Мін. діапазон затискування D	52 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	нержавіюча сталь