

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною А4
Артикули: 1186669



Скоба з U-подібною ніжкою, металева притискна пластина із закругленими краями для захисту кабелю. Для вертикального й горизонтального монтажу 1 одинарного кабелю на С-подібній профільній шині. Для ширини отворів 18–22 мм. З однозахідним гвинтом на гідробаку, універсальним гвинтом із шестигранною головкою SW10, зі звичайним та хрестоподібним розрізом. Підходить для монтажу всередині та зовні приміщень. Рекомендується використовувати зустрічний ванноподібний притиск.



A4 Сталь, нержавіюча 1,4571

2B чистий, додатково оброблений

Основні дані


Артикули	1186669
Тип	BS-U1-M-70 A4
Позначення 1	Затискач
Виробник	OBO
Розмір	64-70mm
Матеріал	Сталь, нержавіюча 1,4571
Покриття	чистий, додатково оброблений
Стандарт поверхні	
Мінімальна одиниця продажу VK	50
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	18,2 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від коліски до воріт	0,8413 кг COe / 1 Шт.

Технічний паспорт

Затискна скоба, 2056 U-опора, кількість місць: 1, з
металевою притискною пластиною A4
Артикули: 1186669



Розміри



Довжина	25 mm
Ширина	76 mm
Висота	101 mm
Товщина	2,5 mm
Розмір A	25 mm
Розмір B	76 mm
Розмір C	33 mm
Розмір G (мм)	M8
Розмір H	101 mm
Розмір L	43 mm
Розмір t	2,5 mm

Технічні характеристики

Кількість кабелів/труб	1
Для труб із макс. діаметром	70 mm
Для труб із мін. діаметром	64 mm
для шини з макс. шириною шлица (з інтервалами)	22 mm
для шини з мін. шириною шлица (з інтервалами)	18 mm
Різьба	M8
Не містить галогенів	так
Довжина, зовнішній розмір	33 mm
Макс. Момент затягування	5 Nm
З металевою пластиною	так
Вид монтажу	Профільна рейка
Ширина отворів	10 mm
Макс. діапазон затискування D	70 mm
Мін. діапазон затискування D	64 mm
Додаткова поверхня	необроблений
Додатковий матеріал	нержавіюча сталь
Із ванноподібним застискачем	ні
Матеріал ванни	нержавіюча сталь