

# Технічний паспорт

Розетка з випуском на стіні для порожнистої стіни HW,  
герметична

Артикули: 2003832



Герметична настінна розетка для порожнистих стін, для кріплення настінних світильників або динаміків. З кришкою.

- 1 введення для кабелів NYM 3 x 2,5 mm<sup>2</sup> або 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>
- 1 введення для кабелів NYM 3 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Перевірено згідно з DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-2 та DIN 49073-1.



PP/  
TPE

Поліпропілен/термопластичний еластомер

## Основні дані

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Артикули                                         | 2003832                                |
| Тип                                              | HG 45-WA-LD                            |
| Позначення 1                                     | Установча коробка                      |
| Позначення 2                                     | для гіпсокартону                       |
| Доступний з                                      | 01.10.2021                             |
| Виробник                                         | OBO                                    |
| Розмір                                           | Ø38, H45                               |
| Колір                                            | жовтогарячий/сірий                     |
| Матеріал                                         | Поліпропілен/термопластичний еластомер |
| Мінімальна одиниця продажу                       | 25                                     |
| Одиниця вимірювання                              | Шт.                                    |
| Маса                                             | 0,99 kg                                |
| Одиниця ваги                                     | кг/% пара                              |
| Вуглецевий слід CO (GWP) від<br>колиски до воріт | 0,0367 кг COe / 1 Шт.                  |


# Технічний паспорт

Розетка з випуском на стіні для порожнистої стіни HW,  
герметична

Артикули: 2003832



## Розміри



|         |       |
|---------|-------|
| Довжина | 38 mm |
| Висота  | 45 mm |

## Технічні характеристики

|                                                                 |                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Кількість введень                                               | 2                                                               |
| Тип введення                                                    | Кабелі й труби NYM                                              |
| Тип вводу в корпус                                              | Ввідна мембрана                                                 |
| Конструкція                                                     | Одинарний (окремий)                                             |
| Форма                                                           | Розетка з випуском на стіні                                     |
| Кріплення пристроїв                                             | Болты                                                           |
| Кришка                                                          | білий                                                           |
| Закріплення кришки                                              | що фіксується                                                   |
| не підтримує горіння                                            | згідно з VDE 0471/IEC 60695-2-11, контрольна температура 850 °C |
| Форма                                                           | круглий                                                         |
| Діаметр отвору фрези                                            | 35 mm                                                           |
| Підходить для макс. ширини пластини                             | 40 mm                                                           |
| Підходить для мін. ширини пластини                              | 5 mm                                                            |
| Не містить галогенів                                            | так                                                             |
| Кабельні вводи 3 x 1,5 мм <sup>2</sup>                          | 1                                                               |
| Кабельні вводи 3 x 2,5 мм <sup>2</sup> /5 x 1,5 мм <sup>2</sup> | 1                                                               |
| Із гвинтами                                                     | ні                                                              |
| Макс. номінальний перетин                                       | 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Мін. номінальний перетин                                        | 1,5 mm <sup>2</sup>                                             |
| Ударовідпорний                                                  | так                                                             |
| Рівень захисту                                                  | IP30                                                            |
| Герметичні                                                      | так                                                             |
| Виміряна напруга                                                | 400 V                                                           |