


Технічний паспорт

Розподільча коробка для порожнинної стіни

Артикули: 2003449



З'єднувальна коробка для порожнистих стін для використання з монтажною глибиною не менше ніж 50 мм та товщиною панелі 7–35 мм. З білою кришкою та її гвинтами. Підходить для встановлення стандартних рейок (DIN рейки та несучі рейки) для клемних колод.

- 8 введень Ø 20 мм
 - 8 введень для кабелю NYM 3 x 1,5 мм²
 - 4 введення для інформаційних кабелів (низька напруга)
- Згідно з IEC 60670-1, IEC 60670-22 і DIN 49073-1.



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2003449
Тип	HV 100 KD
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	для гіпсокартонної стіни
Виробник	OBO
Розмір	105x105x50
Колір	жовтогарячий
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	25
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	6,3 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO (GWP) від копіски до воріт	0,0101 кг COe / 1 Шт.

Розміри

Довжина	105 mm
Ширина	105 mm
Висота	50 mm

Технічний паспорт

Розподільча коробка для порожнинної стіни

Артикули: 2003449



Технічні характеристики

Кількість введень	20
Тип введення	Кабелі NYM, лінії передачі даних та гофровані труби
Тип вводу в корпус	Попереднє штампування
Конструкція	Одинарний (окремий)
Форма	З'єднувальна розетка/коробка
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	так
Введення	20
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 850 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Мін. висота підлоги	50 mm
Для труби діаметром	20 mm
Підходить для макс. ширини пластини	35 mm
Підходить для мін. ширини пластини	7 mm
Не містить галогенів	так
Макс. Поперечний перетин проводу	4 mm ²
З екрануванням	ні
З язичковою накладкою	ні
Із гвинтами	так
Вид монтажу	Порожниста стіна
Макс. номінальний перетин	4 mm ²
Мін. номінальний перетин	2,5 mm ²
З можливістю опломбування	ні
Ударовідпорний	ні
Рівень захисту	IP30
Штуцери	без
Герметичні	ні
Виміряна напруга	400 V