

Технічний паспорт

Монтажна колона, тип ISSRM45F

Артикули: 6290095



Сервісна колона ISS з алюмінію для встановлення розеток Modul45 з гнучким органайзером для підключення до стелі.

Комплект складається з колони з круглого алюмінієвого профілю довжиною 2300мм з гнучким органайзером для підключення до стелі, довжиною 1500мм. Пристрої Rapid 45 встановлюються напряму в профіль. Системний отвір 45 мм підходить для прямого монтажу пристроїв Modul45.

Основу типу SFISSE та з'єднання органайзера типу SAISSE необхідно замовляти окремо.



Alu алюміній

Основні дані

Артикули	6290095
Тип	ISSRM45FRW
Позначення 1	Стійка
Позначення 2	для інсталяції пристроїв
Виробник	OBO
Розмір	2300x70x59
Колір	сніжно-білий; RAL 9010
Матеріал	Алюміній
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	380 kg
Одиниця ваги	кг/% пара


Технічний паспорт

Монтажна колона, тип ISSRM45F

Артикули: 6290095



Розміри



Довжина	2 300 mm
Ширина	70 mm
Висота	59 mm

Технічні характеристики

Кількість підходящих верхніх частин	1
Кількість переходів	1 St.
Конструкція	Односторонній
Вид кріплення	Стійка
Монтаж в підлозі	так
Монтаж перекриття	так
Суцільний профіль	так
Не містить галогенів	так
Макс. зрівнювання за рівнем висоти	1500 mm
Мін. зрівнювання за рівнем висоти	0 mm
Введення кабелю	зверху
Ширина кришки	45 mm
Пересувний	так
Форма колони	круглий
Макс. висота колони	3800 mm
Мін. висота колони	2300 mm
Регульований	так
Попередньо з'єднаний канатом	ні