

# Технічний паспорт

## Труба з нержавіючої сталі V2A

Артикули: 2046725



Електромонтажна труба без різьбового з'єднання згідно з EN 61386-1 для механічного захисту кабелів і проводів. Із гладкою внутрішньою стінкою. Клас захисту від корозії 4 (високий).

Класифікація згідно з DIN EN 61386-1: 555711404010



|    |                               |
|----|-------------------------------|
| A2 | Сталь, нержавіюча             |
| 2B | без обработки, дообработанный |

### Основні дані

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Артикули                      | 2046725                      |
| Тип                           | S50W A2                      |
| Позначення 1                  | Труба електротехнічна        |
| Позначення 2                  | без нарізі                   |
| Виробник                      | OBO                          |
| Розмір                        | Ø50, 3000mm                  |
| Матеріал                      | Нержавіюча сталь 1.4301      |
| Покриття                      | чистий, додатково оброблений |
| Стандарт поверхні             |                              |
| Мінімальна одиниця продажу VK | 15                           |
| Одиниця вимірювання           | Метр                         |
| Маса                          | 179,4 kg                     |
| Одиниця ваги                  | кг/% шт.                     |

# Технічний паспорт

Труба з нержавіючої сталі V2A

Артикули: 2046725



## Розміри



|               |          |
|---------------|----------|
| Довжина       | 3 000 mm |
| Розмір D      | 50 mm    |
| Розмір L      | 3 000 mm |
| Розмір m (мм) | M50      |
| Розмір t      | 1,5 mm   |



3000

## Технічні характеристики

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Зовнішній монтаж | так                 |
| Версія для труб  | жорсткий без різьби |

# Технічний паспорт

## Труба з нержавіючої сталі V2A

Артикули: 2046725



### Технічні характеристики

|                                                     |                          |
|-----------------------------------------------------|--------------------------|
| Встановлення в бетон                                | так                      |
| Параметри згинання                                  | жорсткий                 |
| Стійкість до стиснення                              | дуже важкий (4000 Н)     |
| макс. температура застосування                      | + 400 °C                 |
| мін. температура застосування                       | - 45 °C                  |
| Встановлення в порожнистих стінах                   | так                      |
| Встановлення на деревині                            | так                      |
| Установлення в землю                                | так                      |
| Встановлення ззовні приміщення                      | так                      |
| Код класифікації                                    | 55571                    |
| Монтаж машин і установок                            | так                      |
| З муфтою                                            | ні                       |
| Поверхня з нержавіючої полірованої сталі            | так                      |
| Полірована поверхня                                 | ні                       |
| Ударостійкість                                      | дуже важкий (6,8/300 мм) |
| макс. діапазон робочих температур                   | 400 °C                   |
| мін. діапазон робочих температур                    | -45 °C                   |
| Встановлення під покриттям (бітум, гарячий асфальт) | так                      |
| Встановлення під покриттям (стяжка)                 | так                      |
| прихована проводка                                  | так                      |