

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60, із вставним ущільненням,
клемником та ізоляційною смолою
Артикули: 2010007



Набір складається з розподільчої коробки Т 60 з клемником, ізоляційної смоли та парою одноразових рукавичок. Двокомпонентна ізоляційна смола в змішувальному мішку для захисту електропроводки від вологи відповідно до класу захисту IP 68 та механічних навантажень. Ізоляційна смола має низьку температуру затвердіння та температуру обробки 0–35 °С. Кількість ізоляційної смоли відповідає обсягу коробки.

Час обробки ущільнювальної смоли становить, наприклад, 40 хвилин при 5 °С і скорочується до 20 хвилин при 35 °С. Ізоляційну смолу можна зберігати в алюмінієвому пакеті при температурі навколишнього середовища від 15 до 30 °С протягом 24 місяців.
1 x розподільна коробка Т 60
1 x клемник
1 x мішечок з ізолювальною смолою
1 пара одноразових рукавичок



PP Поліпропілен

Основні дані

Артикули	2010007
Тип	Т 60 hars
Позначення 1	Розподільча коробка
Позначення 2	з монтажним набором
Виробник	OBO
Розмір	114x114x57
Колір	світло-сірий; RAL 7035
Матеріал	Поліпропілен
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	64 kg
Одиниця ваги	кг/% пара
Вуглецевий слід CO2 (GWP) від коліски до воріт	0,632 кг CO2e / 1 Шт.



Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60, із вставним ущільненням,
клемником та ізоляційною смолою

Артикули: 2010007



Розміри



Довжина	114 mm
Ширина	114 mm
Висота	57 mm

Технічні характеристики

З можливістю встановлення в ряд	так
Кількість введень	7
Тип введення	Вставне ущільнення
Тип вводу	кабель
Тип вводу в корпус	Ступінчата мембрана, обрізана
Вимірювана напруга ізоляції Ui	500 V
Комплектація	без
Кришка	непрозорий
Закріплення кришки	прикручений
Ввід зі зворотнього боку	так
Введення	7 x M25
Версія для вибухонебезпечних зон	ні
не підтримує горіння	згідно з VDE 0471/DIN 695 частина 2-1, контрольна температура 650 °C
Форма	квадратний
Збереження функцій	без
Для вибухонебезпечних зон	без
для вибухонебезпечної зони в газовому середовищі	без
для вибухонебезпечної зони в пиловому середовищі	без
Посилений скловолокном	ні
Не містить галогенів	так
Світлий внутрішній розмір	100x100x48 mm
З екрануванням	ні
з кришкою	так
Вид монтажу	Настінний монтаж/монтаж на стелі
Мін. номінальний перетин	6 mm ²
Номінальна напруга	500 V
З можливістю опломбування	так
Рівень захисту	IP68
ІК-код ступеню захисту	IK08
макс. діапазон робочих температур	60 °C

Технічний паспорт

Розподільча коробка Т 60, із вставним ущільненням,
клемником та ізоляційною смолою

Артикули: 2010007



Технічні характеристики

мін. діапазон робочих температур	-5 °C
Прозора кришка	ні
Заливається	так
Ущільнювальна суміш в комплекті	так
Стійкий до атмосферних впливів	ні