

Технічний паспорт

Підлогова коробка UDS6 з підключенням до підлогових сталевих коробів

Артикули: 7400351



Підлогова монтажна коробка з монтажним отвором 202x254 мм для монтажного блоку номінального розміру 6. Підлогова коробка має монтажні отвори для підведення 2-х або 3-х секційного підлогового кабельного каналу з листової сталі номінального розміру 25038, а також шість монтажних труб M20 або M25 з усіх чотирьох сторін. Монтажна коробка підходить для використання в конструкціях підлог з цементною стяжкою з висотою монтажу до 90 мм.



St

Сталь

FS

оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7400351
Тип	UDSSD 25038 6
Позначення 1	Монтажна коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	308x308x92
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	232 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Макс. висота монолітної підлоги	90 mm
Мін. висота монолітної підлоги	65 mm
Номінальний розмір монтажних основ	6