

Технічний паспорт

Підлогова коробка UDS9 з підключенням до підлогових сталевих коробів

Артикули: 7400353



Підлогова монтажна коробка для монтажного блоку номінального розміру 9. Встановлювальний отвір формується в верхній кришці, що входить до комплекту поставки. Підлогова коробка має монтажні отвори для підведення 2-х або 3-х секційного підлогового кабельного каналу з листової сталі номінального розміру 25038, а також шість монтажних труб M20 або M25 з усіх чотирьох сторін. Монтажні коробки застосовуються в конструкціях підлог з цементною стяжкою з висотою монтажу до 105 мм.



St	Сталь
FS	оцинковано пачкою

Основні дані

Артикули	7400353
Тип	UDSSD 25038 9
Позначення 1	Монтажна коробка
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	308x308x92
Матеріал	Сталь
Покриття	оцинковано методом Сендзіміра
Стандарт поверхні	DIN EN 10346
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	226 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

Підлогова коробка UDS9 з підключенням до підлогових сталевих коробів

Артикули: 7400353



Технічні характеристики

Кількість пристроїв, які можна встановити	1
Основа для стійки	ні
Можна втопити в рівень із підлогою	ні
Можливість встановлення ущільнювача	ні
Монтажний отвір для підлогового боксу	ні
Монтажний отвір від'єднувальний	квадратний ні
Макс. висота монолітної підлоги	100 mm
Мін. висота монолітної підлоги	65 mm
Для з'єднання трубами	так
Підходить для суцільного підлогового каналу під стяжкою	ні
Підходить для підлогового каналу під стяжкою	ні
Сумісне з підлоговими каналами	ні
Макс. ширина каналу	250 mm
Мін. ширина каналу	250 mm
Макс. висота каналів	38 mm
Мін. висота каналів	38 mm
Номінальний розмір	380 mm
Номінальний розмір монтажних основ	9
Макс. зона згладжування	106 mm
Мін. зона згладжування	62 mm
Ступінь захисту (IP) при використанні	IP20