

Технічний паспорт

UTC4 з трьохпостовою електричною розеткою

Артикули: 7404680



Готовий до підключення універсальний розетковий супорт UTC4, має три попередньо встановлені розетки із захисними контактами 33 °, 16 А та заглушку для подальшого встановлення однопостового пристрою серії Modul 45 або Modul 45connect. Підходить для підключення кабелів VL та розеткових люків номінальним розміром R7, R9 та 9.



Основні дані

Артикули	7404680
Тип	UTC4 G W3
Позначення 1	Супорт
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	208x76x45
Мінімальна одиниця продажу VK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	21,96 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічний паспорт

УТС4 з трьохпостовою електричною розеткою


Артикули: 7404680



Розміри



Довжина	208 mm
Ширина	76 mm
Висота	56 mm



Технічні характеристики

Кількість підключень	1
Кількість пристроїв, які можна встановити	4
Конструкція	3-х постова, чисто-білий
Довжина проводки	0 mm
Поперечний перетин лінії	2,5 mm ²
Комбінація розеток	Трьохсторонній
Штекерна система	GST18
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так
Ланцюг	1
Довжина системи	208 mm
Захист від перенапруг	ні