

Технічний паспорт

Розподільник енергії UVS з роз'ємом, стандартний та спеціальний контур

Артикули: 6108016



Розподільник енергії для електричних кабелів із штекерним з'єднанням, обладнаний і попередньо підключений.

Вхід: 2х трифазна ланцюг через самоблокуючий 5-контактний штекерний роз'єм, тип GST18i (штекерна частина).
Вихід: 6 самоблокувальних 3-контактних штекерних роз'ємів білого кольору, 16 A, тип GST18i (частина гнізда: 2 x L1, 2 x L2, 2 x L3).
Внутрішня проводка: PBX H07V-U2.5.



St Сталь

Основні дані

Артикули	6108016
Тип	UVS-6S6W2SA
Позначення 1	Розподільник прихов. проводки
Позначення 2	для дротяного лотка
Виробник	OBO
Розмір	160x300x48mm
Матеріал	Сталь
Мінімальна одиниця продажу UK	1
Одиниця вимірювання	Шт.
Маса	140 kg
Одиниця ваги	кг/% пара

Технічні характеристики

Тип підключення	Штекерна система
Кількість	12
Кількість вхідних ланцюгів	2
Вхід	5-полюсная
Колір системи роз'ємів	чорний/ білий
Система штепсельних роз'ємів, спеціальний тип	так